

## Produktinfo – A White Matt/Gloss

Mått				
• cm	30x60	30x45	15x45	14,8x2,3
• mm	300x600	300x450	148x450	298x298 (nät)

### Produktdefinition

- Glaserad keramik. Tjocklek: 9 mm
- Används för vägg

### Fogfärg

Bricmate rekommenderar en fogfärg som bäst matchar plattans färg, dvs en kulöranpassad fog.  
A White Matt/Gloss: Vit fog.

### Installation

- A White Matt/Gloss bör sättas med ett hängfix av klassificering I eller II
- Rekommenderade kamstorlekar 8-15 mm beroende på underlag
- Stora format kan vid ojämnt underlag med fördel dubbel limmas
- Vid kapning rekommenderas kakelskärare i enl. med Sigma eller Monolite.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer.  
Kontrollera och godkänn därför alltid noga materialet innan montering.  
Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation.

### Skötselråd

#### Vardagsrengöring

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Allrent).  
Eftersom smuts har svårt att fästa på glaserade ytor kan fett- och kalkfläckar lätt tas bort med ett alkaliskt eller surt rengöringsmedel.

#### Fläckar/märken

Fläckar som uppstår efter installation (t ex fett, bläck, foghud, etc.) kan i de flesta fall avlägsnas med t ex svaga syralösningar (salt, oxalsyra).

### Plattans shade (färgbud/bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "Shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppgge shade-nr vid kompletteringar.