





Produktinfo – C Black Metallic

				
Mått				
• cm	60x60	30x60	15x15	Sticks
• mm	600x600	298x600	148x148	299x299 (helark)

Produktdefinition

- Glaserad granitkeramik. Tjocklek: 9 mm
- Används för golv och vägg för de flesta ytor i offentlig miljö (belastning med spetsigt tryck t ex dubbdäck bör undvikas)

Fogfärg

Bricmate rekommenderar en fogfärg som bäst matchar plattans färg, dvs en kulöranpassad fog.
C Black Metallic: antracit eller svart fog.

Installation

- C Black Metallic bör sättas med fix eller hängfix för väggmontering av klassificering I eller II.
- Rekommenderade kamstorlekar 8-15 mm beroende på underlag.
- Stora format kan vid ojämnt underlag med fördel dubbel limmas.
- Vid kapning rekommenderas kakelskärare i enl. med Sigma eller vattenkyld såg.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer. Kontrollera och godkänn därför alltid noga materialet innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation.
- Granitkeramik är hårt att borra i. Vi rekommenderar diamantborrar från t ex KGC för bästa resultat.

Skötselråd

Vardagsrengöring

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Allrent).
Behandla aldrig glaserade, polerade eller extremt portäta plattor med Klinkerolja!

Fläckar/märken

Fläckar som uppstår efter installation (t ex fett, bläck, foghud, etc.) kan i de flesta fall avlägsnas med t ex svaga syralösningar (salt, oxalsyra).

Plattans shade (färgbud/bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "Shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppgge shade-nr vid kompletteringar.