






Produktinfo – G Black Slate

Mått					
• cm	30x60	30x30	15x15	5x5	Sticks
• mm	298x600	300x300	148x148	50x50	299x299 (helark)

Produktdefinition

- Oglaserad granitkeramik. Tjocklek: 9 mm
- Används för golv och vägg för de flesta ytor i offentlig miljö (belastning med spetsigt tryck t ex dubbdäck bör undvikas)

Fogfärg

Bricmate rekommenderar en fogfärg som bäst matchar plattans färg, dvs en kulöranpassad fog.
G Black Slate: svart fog.

Installation

- G Black Slate bör sättas med fix eller hängfix vid väggmontering av klassificering I eller II
- Rekommenderade kamstorlekar 8-15 mm beroende på underlag
- Stora format skall med fördel läggas med dubbellimning eller flytfix
- Vid kapning rekommenderas kakelskärare i enl. med Sigma eller vattenkyld såg.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer.
Kontrollera och godkänn därför alltid noga materialet innan montering.
Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation.
- Granitkeramik är hårt att borra i. Vi rekommenderar diamantborrar från t ex KGC för bästa resultat.

Skötselråd

Vardagsrengöring

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Allrent).

Behandla aldrig glaserade, polerade eller extremt portäta plattor med Klinkerolja!

Fläckar/märken

Fläckar som uppstår efter installation (t ex fett, bläck, foghud, etc.) kan i de flesta fall avlägsnas med t ex svaga syralösningar (salt, oxalsyra).

Plattans shade (färgbad/bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "Shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppgge shade-nr vid kompletteringar.