



Produktinfo – H White Polished

		
Mått		
• cm	60x60	30x30
• mm	600x600	298x298

Produktdefinition

- Polerad granitkeramik, 9mm tjock
- Används för golv och vägg för de flesta ytor i offentlig miljö (belastning med spetsigt tryck t ex dubbdäckbör undvikas)

Fogfärg

Bricmate rekommenderar en fogfärg som bäst matchar plattans färg, dvs en kulöranpassad fog. H White Polished: ljusgrå eller vit fog.

Installation

- H White Polished bör sättas med fix eller hängfix vid väggmontering av klassificering I eller II
- Rekommenderade kamstorlekar 8-15 mm beroende på underlag
- Stora format kan med fördel läggas med dubbellimning eller flytfix
- Vid kapning rekommenderas kakelskärare i enl. med Sigma eller vattenkyld såg.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer. Kontrollera och godkänn därför alltid noga materialet innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation.
- Granitkeramik är hårt att borra i. Vi rekommenderar diamantborrar från t ex KGC för bäst resultat.

Skötselråd

Vardagsrengöring

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Allrent).

Eftersom smuts har svårt att fästa på glaserade/polerade ytor kan fett- och kalkfläckar lätt tas bort med ett alkaliskt eller surt rengöringsmedel. Behandla aldrig glaserade/ polerade plattor med Klinkerolja!

Fläckar/märken

Fläckar som uppstår efter installation (t ex fett, bläck, foghud, etc.) kan i de flesta fall avlägsnas med t ex svaga syralösningar (salt, oxalsyra).

Plattans shade (färgbud/bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "Shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar.